

Клавишные терминалы



UNITECH HT330



UNITECH HT730



UNITECH WD200

Технические характеристики

	UNITECH HT330	UNITECH HT730	UNITECH WD200
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССОР ПАМЯТЬ	Android 12, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 3GB RAM + 32GB Flash	Android 10 (с возможностью обновления до Android 12), GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,3ГГц, 4GB RAM +64GB Flash	Android 10, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,2 ГГц, 3GB RAM + 32GB Flash
ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА	Мультиязычная		
РАЗМЕР ЭКРАНА	Цветной экран 4.0" WVGA (800 X 480)	Цветной экран 4.0" TFT-LCD WVGA (480 x 800)	Цветной экран 3.1" TFT-LCD WVGA (800 x 480)
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	Мультисенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках	Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках	
КЛАВИАТУРА	Цифровая клавиатура (32 клавиши), цифровые клавиши функциональные клавиши и клавиши управления с подсветкой	Цифровая, с функциональными клавишами (F10) (38 клавиш) / Цифровая (29 клавиш) с подсветкой. Твердый силиконовый материал с печатью внутри (защита от истирания). Кнопки сканирования по бокам x 2 (влево/вправо)	Кнопка включения / выключения, 1 пользовательская функциональная кнопка, 3 сенсорные кнопки
КАМЕРА	5-мегапиксельная фронтальная камера, 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки	13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки	
ВАРИАНТЫ ИНДИКАЦИИ	Светодиод, звук, вибрация		
СКАНЕР		Honeywell N6703, Honeywell EX30 или Honeywell N3603, в зависимости от конфигурации	
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛИКИ	Все основные 1D- и 2D-штрихкоды	Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, считывает DotCode, OCR, Postal	-
RFID/NF	Поддержка HF/NFC опционально частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare	Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, *UHF: доступно только для версии считывания UHF / RFID	Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare
ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ	Съемный литий-ионный аккумулятор 3,85 В 5200мАч (время работы более 20 часов).	Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 6700мАч	Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 2050 мАч (встроенная, несъемная)

	UNITECH HT330	UNITECH HT730	UNITECH WD200
BLUETOOTH®	Bluetooth® 5	Bluetooth® 5.1	Bluetooth® 5
WLAN	802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / j / k / r / v 2,4ГГц и 5ГГц, поддержка быстрого роуминга	802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 (Двойная антенна, поддержка MU-MIMO 2X2)	802.11 a / b / g / n / ac / d / h / i / k / r / v, IPv4, IPv6, поддержка быстрого роуминга, совместима с WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, IP, SAE
GPS	AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo	GPS, GLONASS, Beidou, Galileo	
СЕНСОРЫ	Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп		Датчик освещенности, электронный компас акселерометр, гироскоп
ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА	Опционально	-	-
USB	USB 2 (Type-C)	USB 3.1 (Type-C), поддержка режима Display port, Ethernet/USB-host через подставку	USB 3.1 (Type-C), поддержка режима Display port, быстрая зарядка Quick Charge 3
OTG	Да, через USB Type-C		
POGO PIN	Пистолетная рукоятка, UHF пистолетная рукоятка, зарядка через подставку	Пользовательский разъем ввода-вывода (включает USB-хост)	Зарядка через подставку * быстрая зарядка не поддерживается через подставку через разъемы Pogo Pin
SIM СЛОТ	Nano SIM x 2		Nano SIM
СЛОТ РАСШИРЕНИЯ	MicroSD, до 256 GB	MicroSD /TF x 1 (поддержка SD, SDHC и SDXC) MicroSD, до 256 GB	MicroSD, до 256 GB
АУДИО	Один динамик (90±3 дБ при 10 см), два микрофона	Один динамик (105 дБ при 10 см), два микрофона с шумоподавлением	Один динамик мощностью 1 Вт, два микрофона с шумоподавлением
РАЗМЕРЫ	185.0 мм x 70 мм x 23.8 мм	195 мм x 72 мм x 34 мм	96,7 мм x 60,7 мм x 14,43 мм
ВЕС	295 г. (с АКБ)	395 г. (с АКБ)	110 г. (с АКБ)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20°C - +60°C	-10°C - +50°C	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-40°C - +70°C (без АКБ)	-30°C - +70°C (без АКБ)	
ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДКИ	0°C - +45°C		
ВЛАЖНОСТЬ	95% (без конденсации)		

	UNITECH HT330	UNITECH HT730	UNITECH WD200
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ	1.5м (1.8м с защитным чехлом)	1.8м (2.4м с защитным чехлом)	1.5м
IP РЕЙТИНГ	IP67	IP65 / IP67	IP67
ИСПЫТАНИЕ НА ВИБРАЦИЮ/ПАДЕНИЕ	600 циклов падения с высоты 0,5 м во вращающемся барабане / 600 падений	600 падений с высоты 0,5 м	1000 падений с высоты 0,5 м
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gears, MoboLink	Unitech Orchestra Mobility Solution, Mobo Link SOTI, 42Gears, AirWatch, Ivanti Wavelink, VMware, StayLinked	Unitech Orchestra Mobility Solution, Mobo Link, SOTI, 42 Gears, Airwatch, VMware Ivanti, Wavelink, StayLinked
СЕРТИФИКАТЫ	CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI	CE, FCC, NCC, IC, VCI, TELEC, CCC, SRRC, RoHS, CEC, BQB, GMS, N-Mark	CE, FCC, NCC, BSMI, VCI, CCC, RoHS, CE, BQB, N-Mark
СЛУЖЕБНОЕ ПО	<p>MoboLink agent 4.0 - агент MDM, помогает удаленно управлять устройствами</p> <p>StageGO 2.0 - средство настройки, помогающее легко и быстро настраивать и инициализировать устройства</p> <p>uNote 2.0 - простой текстовый редактор</p> <p>Software Update 1.1 - средство обновления приложений</p> <p>Startup 1.0 - инструмент устанавливающий и запускающий приложения в соответствии со сценарием</p> <p>File Manager 2.0 - мощный файловый менеджер</p> <p>KeyRemap 1.0 - инструмент настройки и переназначения клавиш</p> <p>OEMConfig 1.0 - инструмент настройки, поддерживает управление парком устройств на Android.</p>		
АКСЕССУАРЫ			
ПИСТОЛЕТНАЯ РУКОЯТКА	✓	✓	✗
КРЕДЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ	✗	✗	✗
МНОГОСЛОТОВЫЙ КРЕДЛ	✗	✓	✗
МНОГОСЛОТОВЫЙ ETHERNET КРЕДЛ	✗	✓	✓
БАМПЕР	✓	✓	✗
КРЕПЛЕНИЕ НА РУКУ	✓	✓	✓