

## Бесклавишные терминалы



UNITECH EA520



UNITECH EA630



UNITECH EA630 +

## Технические характеристики

	UNITECH EA520	UNITECH EA630	UNITECH EA630 +
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРОЦЕССОР ПАМЯТЬ	Android 11, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 4GB RAM + 64GB Flash	Android 10, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, 3GB RAM + 32GB Flash	Android 11, GMS, Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц, 4GB RAM + 64GB Flash
ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА	Мультиязычная, поддержка рукописного текста и виртуальной клавиатуры		
РАЗМЕР ЭКРАНА	Цветной экран 5.0" TFT-LCD HD (720 x 1280)	Цветной экран 6.0" Full-HD (1920 x 1080) с соотношением сторон 18:9	Цветной экран 6.0" Full-HD (2160 x 1080) с соотношением сторон 18:9
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	Gorilla Glass 3 Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, влагостойкий, совместимый с работой в перчатках		
КЛАВИАТУРА	2 боковые кнопки сканирования (слева / справа), пользовательская функциональная кнопка (программируемая клавиша), кнопки увеличения / уменьшения громкости, кнопка включения / выключения	2 кнопки сканирования, пользовательская функциональная кнопка (программируемая клавиша), кнопки увеличения / уменьшения громкости, кнопка включения / выключения	
КАМЕРА	8-мегапиксельная фронтальная камера, 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и функцией автофокусировки	16-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой	5-мегапиксельная фронтальная камера, 16-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой
ВАРИАНТЫ ИНДИКАЦИИ	Светодиод, звук, вибрация		
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛИКИ	Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, поддерживает DPM (*DPM с высоким разрешением не поддерживается).	Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, считывает DotCode, OCR, Postal	
RFID/HF	Поддержка HF/NFC, частота 13,56 МГц, ISO14443A/B, ISO15693, Felica (ISO/IEC18092), соответствие Mifare		
ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ	Съемный литий-ионный аккумулятор 3,8 В 4100мАч (время работы более 12 часов). Батарея RTC: только резервная батарея RTC	Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 4000мАч	

	UNITECH EA520	UNITECH EA630	UNITECH EA630 +
BLUETOOTH®	Bluetooth® 5		
WLAN	802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / j / k / r / v 2,4ГГц и 5ГГц, поддержка быстрого роуминга, VoWiFi, точка доступа, совместима с WFA, WPA/WPA2	802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / j / k / r / v 2,4ГГц и 5ГГц, поддержка быстрого роуминга, совместима с WFA, WPA/WPA2, WEP	
GPS	AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Light	AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS	
СЕНСОРЫ	Датчик приближения, акселерометр, электронный компас, датчик гироскопа	Датчик приближения, датчик освещенности, датчик давления, акселерометр, гироскоп, датчик радиочастотного излучения	Датчик приближения, датчик освещенности, датчик давления, акселерометр, гироскоп
ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА	Опционально	-	-
USB	USB 2 (Type-C)	USB 3.1 (Type-C)	USB 3.1 (Type-C), поддержка режима Display port, Ethernet/USB-host через подставку
OTG	Да, через USB Type-C		
POGO PIN	Зарядка через подставку	Пистолетная рукоятка, UHF пистолетная рукоятка, зарядка через подставку	
SIM СЛОТ	Dual SIM поддержка LTE	Dual nano SIM	
СЛОТ РАСШИРЕНИЯ	MicroSD, до 256 GB		
АУДИО	Один динамик (90±3 дБ при 10 см), один приемник, два микрофона с шумоподавлением	Один динамик (95±3 дБ при 10 см), один приемник, два микрофона с шумоподавлением	
РАЗМЕРЫ	151.3 мм x 76.8 мм x 13.6 мм	157 мм x 76.4 мм x 13.9 мм	
ВЕС	242 г. (с АКБ)	230 г. (с АКБ)	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20°C - +60°C	-10°C - +50°C	
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-40°C - +70°C (без АКБ)	-30°C - +70°C (без АКБ)	
ТЕМПЕРАТУРА ЗАРЯДКИ	0°C - +45°C		

	UNITECH EA520	UNITECH EA630	UNITECH EA630 +
ВЛАЖНОСТЬ	95% (без конденсации)	90% (без конденсации)	
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ	1.5м (1.8м с защитным чехлом)	1.2м (1.5м с защитным чехлом)	
IP РЕЙТИНГ	IP67	IP65	
ИСПЫТАНИЕ НА ВИБРАЦИЮ/ПАДЕНИЕ	300 циклов падения с высоты 0,5 м во вращающемся барабане / 600 падений	600 падений с высоты 0,5 м	
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	SOTI, AirWatch, 42Gears, MoboLink	SOTI, AirWatch, 42Gears, MoboLink, VMware, TeamViewer	SOTI, AirWatch, MoboLink, Ivanti Wavelink
СЕРТИФИКАТЫ	CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI для батареи	CE, FCC, NCC, CCC, VCCI, RoHS, BQB, CEC, N-Mark, BSMI	CE, FCC, NCC, CCC, VCCI, RCM, RoHS, BQB, CEC, N-Mark, BSMI
СЛУЖЕБНОЕ ПО	<p><b>MoboLink agent 4.0</b> - агент MDM, помогает удаленно управлять устройствами</p> <p><b>StageGO 2.0</b> - средство настройки, помогающее легко и быстро настраивать и инициализировать устройства</p> <p><b>uNote 2.0</b> - простой текстовый редактор</p> <p><b>Software Update 1.1</b> - средство обновления приложений</p> <p><b>Startup 1.0</b> - инструмент устанавливающий и запускающий приложения в соответствии со сценарием</p> <p><b>File Manager 2.0</b> - мощный файловый менеджер</p> <p><b>KeyRemap 1.0</b> - инструмент настройки и переназначения клавиш</p> <p><b>OEMConfig 1.0</b> - это инструмент настройки, поддерживает управление парком устройств на Android.</p>		
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
ПИСТОЛЕТНАЯ РУКОЯТКА	✓	✓	✓
КРЕДЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ	✓	✓	✓
МНОГОСЛОТОВЫЙ КРЕДЛ	✓	✓	✓
МНОГОСЛОТОВЫЙ ETHERNET КРЕДЛ	✗	✓	✓
БАМПЕР	✗	✓	✓
КРЕПЛЕНИЕ НА РУКУ	✓	✓	✓